

## Винтовые маслозаполненные компрессоры (15.0-37.0 кВт)



МОДЕЛЬ	 бар	 л/мин	 кВт		 кг	Габариты АхВхС, мм	Выход G
БК20-8(10,15)	8/10/15	2500/2200/1650	15,0	65	560	1235 x 1130 x 1500	G1 1/4
БК25-8(10,15)	8/10/15	3000/2700/2100	18,5	67	570	1235 x 1130 x 1500	G1 1/4
БК30-8(10,15)	8/10/15	3500/3200/2500	22,0	69	630	1235 x 1130 x 1500	G1 1/4

Дополнительные опции:

Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа

ВС - частотнорегулируемый привод

МОДЕЛЬ	 бар	 л/мин	 кВт		 кг	Габариты АхВхС, мм	Выход G
БК40Е-8(10,13,15)	8/10/13/15	4550/4200/3500/3200	30,0	75	660	1280 x 980 x 1380	G1 1/4
БК50Е-8(10,13,15)	8/10/13/15	5500/5000/4200/4000	37,0	75	685	1280 x 980 x 1380	G1 1/4

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.rmz.nt-rt.ru](http://www.rmz.nt-rt.ru) || почта: [rzm@nt-rt.ru](mailto:rzm@nt-rt.ru)