Винтовые маслозаполненные компрессоры эконом-класса (4.0-7.5 кВт)

Релейная система управления. Режим работы:нагрузка/останов.



модель	Л	© 6ap	л/мин	(")∕2 ДБ	<mark>≟</mark> КГ	Габариты АхВхС, мм	Выход G
BK5-8(10,15)	-	8/10/15	550/450/270	4,0	71	200	890 x 680 x 1025	G3/4
BK7-8(10,15)	-	8/10/15	800/700/500	5,5	72	215	890 x 680 x 1025	G3/4
BK10-8(10,15)	-	8/10/15	1150/1000/700	7,5	72	225	890 x 680 x 1025	G3/4



модель	Л	© 6ap	л/мин	(量) кВт	")∕Q ДБ	КГ	Габариты АхВхС, мм	Выход G
BK5-8(10,15)-270	270	8/10/15	550/450/270	4,0	71	305	1270 x 680 x 1585	G3/4
BK7-8(10,15)-270	270	8/10/15	800/700/500	5,5	72	340	1270 x 680 x 1585	G3/4
BK10-8(10,15)-270	270	8/10/15	1150/1000/700	7,5	72	345	1270 x 680 x 1585	G3/4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: www.rmz.nt-rt.ru || почта: rzm@nt-rt.ru



модель	Л	© 6ap	л/мин	(量) кВт	")∕Q ДБ	КГ	Габариты АхВхС, мм	Выход G
ВК5-8(10,15)-500Д	500	8/10/15	550/450/270	4,0	71	405	2030 x 695 x 1585	G3/4
ВК7-8(10,15)-500Д	500	8/10/15	800/700/500	5,5	72	450	2030 x 695 x 1585	G3/4
ВК10-8(10,15)-500Д	500	8/10/15	1150/1000/700	7,5	72	460	2030 x 695 x 1585	G3/4

Д - с осушителем воздуха